



新大陆
Newland



THIMFONE[®] N2S000

3G 智能行业终端

- ◆ 25 度黄金扫描倾角
- ◆ 业界最优性价比行业终端
- ◆ 电容触控 功能全面



产品特点：

■ 定制安卓系统 高性能低功耗

定制化应用程序管理，管理员权限等功能，解决行业对安卓系统数据安全的困扰。

创新动态电源管理技术，保障系统运行更稳定，续航更持久。

■ 功能全面 耐用持久

IP64 超高防护等级，能够承受 1.5m 自由落地（每个面 2 次）的撞击，设备在淋水情况下仍能正常使用！

集数据采集，无线通信，蓝牙，GPS 等于一体，功能全面，适用范围广，综合性价比高。

■ 工业级电容触控 超清显示体验

3.5 寸主流高清显示屏，透光性更高，反射率更低，图像高品质。

支持单手，手套，湿手状态下的操作。

■ 加强自动识别 体验精准扫描

采用一维激光扫描引擎，二维图像扫描引擎；全系标配原装进口扫描引擎模组，让扫描更高效。

采用 25 度黄金扫描倾角，使扫描更精准，更简易。

500 万像素摄像头，高动态 LED 补光灯，随时随地，轻松捕捉图像。

应用场景：

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

THIMFONE[®] N2S000

3G 智能行业终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	四核 1.45GHz 主频	
	操作系统	Android 7.0	
	存储	ROM	16GB
		RAM	2GB
接口	Mini USB 接口, 3.5mm 音频接口, DC jack		
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	169mm*72mm*23.8mm	
	重量	302g 克 (含电池)	
	显示屏	3.5" FWVGA 显示屏, 强光下可见, 分辨率 480*854	
	键盘	29 键 (含左右侧按键) 键盘, 带背光功能	
	指示	振动器、扬声器和多色 LED	
	电池	4000mAh	
	摄像功能	500 万高清像素, 自动对焦, 自动补光	
	GPS	高精度 GPS, 支持 A-GPS	
	扩展	Micro SD/TF 卡 (最大支持 32G)	
	电源适配器	输出: DC 5V, 2A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz	
	环境参数	工作温度	-20°C~+55°C
		储存温度	-30°C~+70°C
相对湿度		5%~95% (无凝结)	
静电防护		±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)	
防护等级		IP64, 1.5m 跌落	
识读模式	1D Barcode Laser (≥4 mil)	支持国际通用的一维条码, 如 Code 39, Codabar, Code 128, Discrete 2 of 5, UPC, EAN, MSI 等	
	2D Barcode CMOS (≥5 mil) (选配)	支持国际通用的二维条码, 如 QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等	
无线通讯	Wi-Fi	内置 802.11 b/g/n 无线通讯功能	
	网络制式 GSM/WCDMA	支持 GSM 900/1800 频段; 支持 WCDMA 2100 频段	
	蓝牙	支持蓝牙 3.0+HS 及 V2.1+EDR	
卡槽	SIM 卡	SIM 卡	
续航能力	理论待机时间	500 小时	
	理论扫描时间	大于 12 小时 (屏幕常亮, 间隔 6 秒扫描上传一次)	
可选配件	电源适配器、数据线、背带、充电座		
产品规范	产品认证	CTA, CCC, CE-RED, RoHS, 型号核准认证, 三防认证	
	激光安全规范	IEC2 级/FDA II 级, 符合 IEC60825-/EN60825-1 标准	

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2019/10/9 V5.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆



新大陆
Newland

