

THIMFONE[®] N5S-W

业界大屏行业终端

- ◆ 4.0 寸显示屏
- ◆ WCDMA 数据通信
- ◆ 功能全面 满足行业复合使用需求



产品特点：

■ 移动通信 双卡双待

采用四核 1.3G 主频全新平台，支持 3G 移动通信技术，传输快，信号好，数据处理不掉线。支持 GSM/WCDMA，一部终端打通联通、移动 2 家 2G/3G 全支持。

支持双卡双待单通，满足不同用户多种应用需求。

■ 加强自动识别 体验高端制造

采用一维激光扫描引擎，二维图像扫描引擎，让扫描更高效。

支持 NFC 近场通信，满足身份证实名制使用场景。

800 万像素摄像头，高动态 LED 补光灯，随时随地，轻松捕捉清晰图像。

■ 极限防护等级 超清显示体验

IP67 超高防护等级，能够承受 1.5m 自由落地（每个面 2 次）的撞击，设备在落水情况下仍能正常使用！采用六面多维度包胶设计，完美融合美学与三防，4.0 寸主流高清显示屏，支持单手，手套，湿手状态下的操作。

■ 用户功能全面 定制安卓系统

定制化应用程序管理，管理员权限等功能，解决行业对安卓系统数据安全的困扰。

深度挖掘系统底层优化空间，结合动态电源管理技术，续航更持久。

集数据采集，无线通信，蓝牙，GPS 等于一体，超强外接扩展功能接口，功能全面，适用范围广。

物流快递、仓储管理、连锁零售、食品溯源、医疗卫生、经销商管理、生产制造、资产盘点等。

THIMFONE[®] N5S-W

业界大屏行业终端

让感知识别更智能

性能参数	处理器	四核 1.3GHz 主频		
	操作系统	Android 5.1		
	存储	ROM	8GB (标配) 16GB (可选)	
		RAM	1GB (标配) 2GB (可选)	
	接口	Micro USB 接口+充电座接口, 3.5mm 音频接口		
物理参数	尺寸 (长×宽×高)	172mm*72mm*24.8mm		
	重量	333g 克 (含电池)		
	显示屏	4.0" WVGA 显示屏, 分辨率 480*800		
	键盘	28 键 (含左右侧按键) 键盘, 带背光功能		
	指示	振动器、扬声器和多色 LED		
	电池	4000mAh		
	摄像功能	800 万高清像素, 自动对焦, 自动补光		
	GPS	高精度 GPS, 支持 A-GPS, 北斗		
	扩展	Micro SD/TF 卡 (最大支持 32G)		
	电源适配器	输出: DC 5V, 2A 输入: AC 100~240V, 50~60Hz		
	环境参数	工作温度	-20°C~+55°C	
		储存温度	-30°C~+70°C	
		相对湿度	5%~95% (无凝结)	
静电防护		±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电)		
防护等级		IP67, 1.5m 跌落		
识读模式		1D Barcode	Laser (≥4 mil)	支持国际知名的一维扫描引擎, 支持国际通用的一维条码, 如 Codabar, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI 等
	2D Barcode	CMOS (≥5 mil) (选配)	支持国际通用的二维条码, 如 QR, PDF417, DataMatrix, MaxiCode 等	
无线通讯	Wi-Fi	内置 802.11 b/g/n (2.4GHz) 无线通讯功能		
	网络制式	支持 GSM 900/1800 频段; 支持 WCDMA 2100 频段		
	蓝牙	支持蓝牙 V4.0, 支持 3.0+HS 及 V2.1+EDR		
卡槽	SIM 卡	Nano SIM*2, 双卡双待		
续航能力	理论待机时间	500 小时		
	理论扫描时间	大于 12 小时 (屏幕常亮, 间隔 6 秒扫描上传一次)		
可选配件	电源适配器、数据线、背带、充电座			
产品规范	产品认证	CTA, CCC, 型号核准认证		
	激光安全规范	IEC2 级/FDA II 级, 符合 IEC60825-/EN60825-1 标准		

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2018/10/12 V4.1 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路1号新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: marketing@nlscan.com
网址: www.nlscan.com



微信扫一扫 发现新大陆



新大陆
Newland

