

NLS-NFT10

全网通三防行业超薄终端

- ◆ 5.7"全面屏
- ◆ 极致轻薄体验
- ◆ 极限防护等级
- ◆ 强大的数据采集功能
- ◆ 超大电池容量支持快充
- ◆ 高端配置 性能强劲
- ◆ 易于消毒的抗菌外壳



产品特点：

■ 5.7"全面屏

5.7" HD 显示屏，支持多点触控电容屏，搭配 2.5D 康宁三代玻璃盖板。

■ 超大电池容量 快充极速满电

4800mAh 的超大电池容量，低功耗设计，续航更持久满足全天工作需求；专业的 Type-C 接口，支持电池快充。

■ 极限防护等级 持久耐用

拥有 IP67 防护等级，能承受六面 1.2 米多次跌落。

■ 易于消毒的抗菌外壳

适用于高频率消毒清洁的环境，使用抗菌外壳可抵御大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌。

■ 极致轻薄体验

采用人体工学设计，握感舒适，12.6mm 轻薄机身，实现大屏设备单手操作，带来轻松自如的用户体验。

■ 强大的数据采集功能

搭载专业定制扫描引擎，支持一维和二维条码扫描，完美识读污损、弯曲等低品质条码。标配 NFC 功能，支持北斗/GPS/GLONASS，支持指纹识别解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。

■ 高端配置 性能强劲

采用 Android8.1 操作系统，搭载八核 2.0GHz 主频，支持双 VoLTE；支持 4G 全网通双卡双待满足多样应用需求。

应用场景：

医疗场所、快递物流，连锁零售，食品溯源，生产制造，资产管理。

NLS-NFT10

全网通三防行业超薄终端

让感知识别更智能

| | | | | |
|------------|-----------------------|--|---|---|
| 性能参数 | 处理器 | 高速八核 64 位处理器, 2.0GHz | | |
| | 操作系统 | Android 8.1(64 位版本) | | |
| | 存储 | ROM | 64GB (标配) 32GB/16GB (选配) | |
| | | RAM | 4GB (标配) 3GB/2GB (选配) | |
| 接口 | Type-c 2.0 OTG | | | |
| 物理参数 | 尺寸 (长×宽×高) | 157*76.3*12.6mm | | |
| | 重量 | 231g 克 (含电池) | | |
| | 显示屏 | 5.7" (分辨率 1440×720) 18:9 多点触控电容屏 | | |
| | 键盘 | 5 键 (含左右侧按键) 键盘 | | |
| | 指示 | 振动器、扬声器和三色 LED | | |
| | 电池 | 内置主电池 4.35V, 4800mAh | | |
| | 摄像功能 | 后置摄像头 1300 万像素, 自动对焦, 支持闪光灯; 前置摄像头 200 万像素, 定焦 | | |
| | GPS | GPS、北斗、GLONASS | | |
| | 扩展 | Memory Card (最多 128GB) | | |
| | 电源适配器 (支持快充) | 输出: DC 5V/9V, 1.67A | | |
| | | 输入: AC 100~240V, 50~60Hz | | |
| | 环境参数 | 工作温度 | -20°C~50°C | |
| | | 储存温度 | -30°C~60°C | |
| 相对湿度 | | 5%~95% (无凝结) | | |
| 静电防护 | | ±12 kV (空气放电), ±8 kV (直接放电) | | |
| 防护等级 | | IP67 | | |
| 跌落高度 | | 2 次 6 个面不超过 1.2 米的水泥地面跌落 (六个面各一次) | | |
| 识读模式 | 2D Barcode | CMOS (≥5mil) | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一维条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 汉信码等二维码。 | |
| | | | NFC | 频率: 13.56Mhz RFID 通讯协议: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tag |
| 无线通讯 | WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz | | |
| | WWAN RADIO | 2G | GSM (Band2/ Band3/ Band5/ Band8) | |
| | | 3G | 联通 WCDMA(Band1 /Band8) 电信 CDMA: BC0 移动 TD-SCDMA(Band34/ Band39) | |
| | 4G(联通/电信/移动) | 4G(联通/电信/移动) | LTE- TDD(Band38/Band39/ Band40/ Band41) | |
| | | 4G(移动) | LTE- FDD (Band1/ Band3/ Band5) | |
| WPAN RADIO | Bluetooth 5.0 | | | |
| 卡槽 | SIM 卡 | 双卡双待单通(双 Nano SIM), SIM/T 卡座, Nano+Nano/Nano+TF(3 选 2) | | |
| 指纹识别 | 支持 (标配) | | | |
| 感应器 | 支持距离感、光感、地磁、加速传感器 | | | |
| 收音调频 | 耳机 (选配) | | | |
| 抗菌种类 | 大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌 | | | |
| 可选配件 | 电源适配器、数据线、充电底座、四联充电底座 | | | |

规格如有更改, 恕不另行通知

版 次: 2019/05/22 V1.0 版

福建新大陆自动识别技术有限公司
总部: 福建福州马尾儒江西路新大陆科技园
电话: 400-608-0591

传真: 0591-8397-9216
邮箱: Marketing@nlscan.com
邮箱: www.nlscan.com



微信扫一扫 关注新大陆

 **新大陆**
Newland